



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025  
Processo Administrativo Nº 26/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 16/04/2025 08:20:11

TOTAL DA PROPOSTA				TOTAL DO PROCESSO:	511.972,63
<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 065			<b>511.972,63</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: KARTER	Modelo:		<b>Total: 28.200,00</b>
Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.					
Quantidade: 80	Val. Ref.: 352,50	Valor Unit.: 352,50		Total Item: 28.200,00	
<b>LOTE 2</b>	Quant.: 1	Num: 211			<b>Total: 19.798,20</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRIMOTORS	Modelo:		
Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.					
Quantidade: 60	Val. Ref.: 329,97	Valor Unit.: 329,97		Total Item: 19.798,20	
<b>LOTE 3</b>	Quant.: 1	Num: 844			<b>Total: 28.540,40</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: KARTER	Modelo:		
Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts					
Quantidade: 70	Val. Ref.: 407,72	Valor Unit.: 407,72		Total Item: 28.540,40	
<b>LOTE 4</b>	Quant.: 1	Num: 913			<b>Total: 20.713,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: KARTER	Modelo:		
Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.					
Quantidade: 50	Val. Ref.: 414,27	Valor Unit.: 414,27		Total Item: 20.713,50	
<b>LOTE 5</b>	Quant.: 1	Num: 912			<b>Total: 21.675,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: KARTER	Modelo:		
Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG					
Quantidade: 50	Val. Ref.: 433,50	Valor Unit.: 433,50		Total Item: 21.675,00	
<b>LOTE 6</b>	Quant.: 1	Num: 490			<b>Total: 10.848,60</b>



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: KARTER	Modelo:
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 542,43	Valor Unit.: 542,43	Total Item: 10.848,60
<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 166	<b>Total: 15.094,98</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: IPIRANGA	Modelo:
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.031,66	Valor Unit.: 5.031,66	Total Item: 15.094,98
<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 180	<b>Total: 8.624,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GT OIL	Modelo:
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT			
Quantidade: 350	Val. Ref.: 24,64	Valor Unit.: 24,64	Total Item: 8.624,00
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 204	<b>Total: 38.800,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRIMOTORS	Modelo:
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 485,00	Valor Unit.: 485,00	Total Item: 38.800,00
<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 359	<b>Total: 20.282,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRIMOTORS	Modelo:
Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 405,65	Valor Unit.: 405,65	Total Item: 20.282,50
<b>LOTE 11</b>	Quant.: 1	Num: 318	<b>Total: 19.520,40</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PETROL	Modelo:
Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 488,01	Valor Unit.: 488,01	Total Item: 19.520,40
<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 170	<b>Total: 28.319,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRIMOTORS	Modelo:



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM<sup>2</sup>/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM<sup>2</sup>/S16,8, Densidade @15°C KG/M<sup>3</sup> 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 566,39 Valor Unit.: 566,39 Total Item: 28.319,50

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 099 **Total: 28.144,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LUBRIMOTORS Modelo:

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 469,07 Valor Unit.: 469,07 Total Item: 28.144,20

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 009 **Total: 8.180,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FERTIBOM Modelo:

Descrição: Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 100 Val. Ref.: 81,80 Valor Unit.: 81,80 Total Item: 8.180,00

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 963 **Total: 31.446,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: HAVOLINE Modelo:

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 52,41 Valor Unit.: 52,41 Total Item: 31.446,00

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 157 **Total: 14.220,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: GT OIL Modelo:

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação de gases) --- 1LT

Quantidade: 400 Val. Ref.: 35,55 Valor Unit.: 35,55 Total Item: 14.220,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 970 **Total: 2.520,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: RADNAQ Modelo:

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 200 Val. Ref.: 12,60 Valor Unit.: 12,60 Total Item: 2.520,00

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 607 **Total: 25.359,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PANTHER Modelo:

Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 50	Val. Ref.: 507,19	Valor Unit.: 507,19	Total Item: 25.359,50
<b>LOTE 19</b>	Quant.: 1	Num: 892	<b>Total: 26.735,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: KARTER	Modelo:
Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 534,71	Valor Unit.: 534,71	Total Item: 26.735,50
<b>LOTE 20</b>	Quant.: 1	Num: 229	<b>Total: 11.976,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: HAVOLINE	Modelo:
Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 39,92	Valor Unit.: 39,92	Total Item: 11.976,00
<b>LOTE 21</b>	Quant.: 1	Num: 293	<b>Total: 22.737,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: KARTER	Modelo:
Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Partícula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 454,75	Valor Unit.: 454,75	Total Item: 22.737,50
<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 294	<b>Total: 4.595,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: RADNAQ	Modelo:
Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 45,95	Valor Unit.: 45,95	Total Item: 4.595,00
<b>LOTE 23</b>	Quant.: 1	Num: 502	<b>Total: 29.413,20</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: HAVOLINE	Modelo:
Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 490,22	Valor Unit.: 490,22	Total Item: 29.413,20
<b>LOTE 24</b>	Quant.: 1	Num: 485	<b>Total: 19.859,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PANTHER	Modelo:
Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2,tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 283,70	Valor Unit.: 283,70	Total Item: 19.859,00
<b>LOTE 25</b>	Quant.: 1	Num: 954	<b>Total: 6.053,60</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: DOT LIMP	Modelo:
Descrição: Detergente ácido automotivo Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassi e rodas, maquinas agrícolas. Diluição: 1litro para 20litros de água. Embalagem --- 20 LTS			



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 80	Val. Ref.: 75,67	Valor Unit.: 75,67	Total Item: 6.053,60
<b>LOTE 26</b>	Quant.: 1	Num: 355	<b>Total: 6.794,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: DOT LIMP	Modelo:
Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 135,88	Valor Unit.: 135,88	Total Item: 6.794,00
<b>LOTE 27</b>	Quant.: 1	Num: 653	<b>Total: 496,40</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: BRIL LUB	Modelo:
Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 12,41	Valor Unit.: 12,41	Total Item: 496,40
<b>LOTE 28</b>	Quant.: 1	Num: 581	<b>Total: 567,90</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MUNDIAL	Modelo:
Descrição: Limpa contatos aerossol, recupera contatos Limpa contatos aerossol, recupera contatos elétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 18,93	Valor Unit.: 18,93	Total Item: 567,90
<b>LOTE 29</b>	Quant.: 1	Num: 791	<b>Total: 12.457,75</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRIMOTORS	Modelo:
Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.			
Quantidade: 25	Val. Ref.: 498,31	Valor Unit.: 498,31	Total Item: 12.457,75



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025**  
Processo Administrativo Nº 26/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 16/04/2025 08:20:11

TOTAL DO PROCESSO: **681.541,47**

**TOTAL DA PROPOSTA**

**681.541,47**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 970 **Total: 39.828,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LUBRAX\* Modelo: LUBRAX\*

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 352,50 **Valor Unit.: 497,85** Total Item: 39.828,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 102 **Total: 27.961,80**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: EVORA\* Modelo: EVORA\*

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 329,97 **Valor Unit.: 466,03** Total Item: 27.961,80

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 313 **Total: 40.308,80**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: RODOX\* Modelo: RODOX\*

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 407,72 **Valor Unit.: 575,84** Total Item: 40.308,80

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 598 **Total: 29.254,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: VR LUB\* Modelo: VR LUB\*

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 414,27 **Valor Unit.: 585,09** Total Item: 29.254,50

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 506 **Total: 30.612,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: VR LUB\* Modelo: VR LUB\*

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 433,50 **Valor Unit.: 612,25** Total Item: 30.612,50

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 939 **Total: 15.322,00**



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: JOCLE*	Modelo: JOCLE*
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente à água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 542,43	Valor Unit.: 766,10	Total Item: 15.322,00
<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 707	<b>Total: 21.319,32</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: JOCLE*	Modelo: JOCLE*
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.031,66	Valor Unit.: 7.106,44	Total Item: 21.319,32
<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 050	<b>Total: 12.180,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: VR LUB*	Modelo: VR LUB*
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT			
Quantidade: 350	Val. Ref.: 24,64	Valor Unit.: 34,80	Total Item: 12.180,00
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 622	<b>Total: 54.799,20</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GT-OIL *	Modelo: GT-OIL *
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 485,00	Valor Unit.: 684,99	Total Item: 54.799,20
<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 505	<b>Total: 28.646,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: EVORA*	Modelo: EVORA*
Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 405,65	Valor Unit.: 572,92	Total Item: 28.646,00
<b>LOTE 11</b>	Quant.: 1	Num: 382	<b>Total: 27.569,60</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GT-OIL *	Modelo: GT-OIL *
Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 488,01	Valor Unit.: 689,24	Total Item: 27.569,60
<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 883	<b>Total: 39.997,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: EVORA*	Modelo: EVORA*



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 566,39 Valor Unit.: 799,94 Total Item: 39.997,00

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 615 **Total: 39.749,40**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: YPF\* Modelo: YPF\*

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 469,07 Valor Unit.: 662,49 Total Item: 39.749,40

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 381 **Total: 11.553,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: BLUAR\* Modelo: BLUAR\*

Descrição: Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 100 Val. Ref.: 81,80 Valor Unit.: 115,53 Total Item: 11.553,00

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 787 **Total: 44.412,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: VR LUB\* Modelo: VR LUB\*

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 52,41 Valor Unit.: 74,02 Total Item: 44.412,00

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 761 **Total: 20.084,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PETRONAS\* Modelo: PETRONAS\*

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação de gases) --- 1LT

Quantidade: 400 Val. Ref.: 35,55 Valor Unit.: 50,21 Total Item: 20.084,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 817 **Total: 3.560,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: IPIRANGA\* Modelo: IPIRANGA\*

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 200 Val. Ref.: 12,60 Valor Unit.: 17,80 Total Item: 3.560,00

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 024 **Total: 35.816,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: GT-OIL \* Modelo: GT-OIL \*

Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 50	Val. Ref.: 507,19	Valor Unit.: 716,33	Total Item: 35.816,50
<b>LOTE 19</b>	Quant.: 1	Num: 705	<b>Total: 37.760,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRAX*	Modelo: LUBRAX*
Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 534,71	Valor Unit.: 755,20	Total Item: 37.760,00
<b>LOTE 20</b>	Quant.: 1	Num: 806	<b>Total: 16.914,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRAX*	Modelo: LUBRAX*
Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 39,92	Valor Unit.: 56,38	Total Item: 16.914,00
<b>LOTE 21</b>	Quant.: 1	Num: 842	<b>Total: 32.113,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: VR LUB*	Modelo: VR LUB*
Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Partícula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 454,75	Valor Unit.: 642,26	Total Item: 32.113,00
<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 707	<b>Total: 6.490,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: STIHL*	Modelo: STIHL*
Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 45,95	Valor Unit.: 64,90	Total Item: 6.490,00
<b>LOTE 24</b>	Quant.: 1	Num: 525	<b>Total: 28.047,60</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: VR LUB*	Modelo: VR LUB*
Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2,tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 283,70	Valor Unit.: 400,68	Total Item: 28.047,60
<b>LOTE 25</b>	Quant.: 1	Num: 291	<b>Total: 8.549,60</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: INQUIBRAS*	Modelo: INQUIBRAS*
Descrição: Detergente ácido automotivo Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e rodas, maquinas agrícolas. Diluição: 1litro para 20litros de água. Embalagem --- 20 LTS			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 75,67	Valor Unit.: 106,87	Total Item: 8.549,60
<b>LOTE 26</b>	Quant.: 1	Num: 817	<b>Total: 9.595,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: INQUIBRAS*	Modelo: INQUIBRAS*



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 135,88 Valor Unit.: 191,91 Total Item: 9.595,50

**LOTE 27** Quant.: 1 Num: 741 **Total: 701,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: RADNAQ\* Modelo: RADNAQ\*

Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML

Quantidade: 40 Val. Ref.: 12,41 Valor Unit.: 17,53 Total Item: 701,20

**LOTE 28** Quant.: 1 Num: 493 **Total: 802,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: RADNAQ\* Modelo: RADNAQ\*

Descrição: Limpa contatos aerossol, recupera contatos Limpa contatos aerossol, recupera contatos elétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML

Quantidade: 30 Val. Ref.: 18,93 Valor Unit.: 26,74 Total Item: 802,20

**LOTE 29** Quant.: 1 Num: 612 **Total: 17.594,75**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: EVORA\* Modelo: EVORA\*

Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.

Quantidade: 25 Val. Ref.: 498,31 Valor Unit.: 703,79 Total Item: 17.594,75



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025**  
Processo Administrativo Nº 26/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 16/04/2025 08:20:11

TOTAL DO PROCESSO: **604.550,20**

**TOTAL DA PROPOSTA** **604.550,20**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 224 **Total: 33.040,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PETROL Modelo: PETROL

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 352,50 **Valor Unit.: 413,00** Total Item: 33.040,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 726 **Total: 20.706,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PETROL Modelo: PETROL

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 329,97 **Valor Unit.: 345,10** Total Item: 20.706,00

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 298 **Total: 23.548,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PETROL Modelo: PETROL

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 407,72 **Valor Unit.: 336,40** Total Item: 23.548,00

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 277 **Total: 21.677,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PETROL Modelo: PETROL

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 414,27 **Valor Unit.: 433,55** Total Item: 21.677,50

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 533 **Total: 24.867,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PETROL Modelo: PETROL

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 433,50 **Valor Unit.: 497,35** Total Item: 24.867,50

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 462 **Total: 13.960,00**



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: EVORA	Modelo: EVORA
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente à água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidegaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 542,43	Valor Unit.: 698,00	Total Item: 13.960,00
<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 259	<b>Total: 20.010,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: EVORA	Modelo: EVORA
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.031,66	Valor Unit.: 6.670,00	Total Item: 20.010,00
<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 911	<b>Total: 8.120,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PETROL	Modelo: PETROL
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT			
Quantidade: 350	Val. Ref.: 24,64	Valor Unit.: 23,20	Total Item: 8.120,00
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 763	<b>Total: 47.792,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PETRONAS	Modelo: PETRONAS
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 485,00	Valor Unit.: 597,40	Total Item: 47.792,00
<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 599	<b>Total: 35.017,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PETRONAS	Modelo: PETRONAS
Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 405,65	Valor Unit.: 700,35	Total Item: 35.017,50
<b>LOTE 11</b>	Quant.: 1	Num: 716	<b>Total: 25.056,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PETRONAS	Modelo: PETRONAS
Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 488,01	Valor Unit.: 626,40	Total Item: 25.056,00
<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 587	<b>Total: 24.505,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PETROL	Modelo: PETROL



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025  
Processo Administrativo Nº 26/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 16/04/2025 08:20:11

TOTAL DO PROCESSO: **511.972,63**

**TOTAL DA PROPOSTA** **511.972,63**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 438 **Total: 28.200,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: IPA Modelo: IPA

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 352,50 **Valor Unit.: 352,50** Total Item: 28.200,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 395 **Total: 19.798,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULTILUB Modelo: MULTILUB

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 329,97 **Valor Unit.: 329,97** Total Item: 19.798,20

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 842 **Total: 28.540,40**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: FALUB

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 407,72 **Valor Unit.: 407,72** Total Item: 28.540,40

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 685 **Total: 20.713,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: GTOIL Modelo: GTOIL

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 414,27 **Valor Unit.: 414,27** Total Item: 20.713,50

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 149 **Total: 21.675,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULTILUB Modelo: MULTILUB

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, Índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 433,50 **Valor Unit.: 433,50** Total Item: 21.675,00

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 376 **Total: 10.848,60**



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: IPA	Modelo: IPA
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 542,43	Valor Unit.: 542,43	Total Item: 10.848,60
<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 612	<b>Total: 15.094,98</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: IPA	Modelo: IPA
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.031,66	Valor Unit.: 5.031,66	Total Item: 15.094,98
<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 446	<b>Total: 8.624,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GTOIL	Modelo: GTOIL
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT			
Quantidade: 350	Val. Ref.: 24,64	Valor Unit.: 24,64	Total Item: 8.624,00
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 625	<b>Total: 38.800,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GTOIL	Modelo: GTOIL
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 485,00	Valor Unit.: 485,00	Total Item: 38.800,00
<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 393	<b>Total: 20.282,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MULTILUB	Modelo: MULTILUB
Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 405,65	Valor Unit.: 405,65	Total Item: 20.282,50
<b>LOTE 11</b>	Quant.: 1	Num: 639	<b>Total: 19.520,40</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MULTILUB	Modelo: MULTILUB
Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 488,01	Valor Unit.: 488,01	Total Item: 19.520,40
<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 269	<b>Total: 28.319,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GTOIL	Modelo: GTOIL



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 566,39	Valor Unit.: 566,39	Total Item: 28.319,50
<b>LOTE 13</b>	Quant.: 1	Num: 871	<b>Total: 28.144,20</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GTOIL	Modelo: GTOIL
Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 469,07	Valor Unit.: 469,07	Total Item: 28.144,20
<b>LOTE 14</b>	Quant.: 1	Num: 252	<b>Total: 8.180,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: RADNAQ	Modelo: RADNAQ
Descrição: Agente Redutor Líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor Líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 81,80	Valor Unit.: 81,80	Total Item: 8.180,00
<b>LOTE 15</b>	Quant.: 1	Num: 494	<b>Total: 31.446,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GTOIL	Modelo: GTOIL
Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT			
Quantidade: 600	Val. Ref.: 52,41	Valor Unit.: 52,41	Total Item: 31.446,00
<b>LOTE 16</b>	Quant.: 1	Num: 459	<b>Total: 14.220,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: IPA	Modelo: IPA
Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação de gases) --- 1LT			
Quantidade: 400	Val. Ref.: 35,55	Valor Unit.: 35,55	Total Item: 14.220,00
<b>LOTE 17</b>	Quant.: 1	Num: 286	<b>Total: 2.520,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: RADNAQ	Modelo: RADNAQ
Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 12,60	Valor Unit.: 12,60	Total Item: 2.520,00
<b>LOTE 18</b>	Quant.: 1	Num: 939	<b>Total: 25.359,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GTOIL	Modelo: GTOIL
Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS			



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 50	Val. Ref.: 507,19	Valor Unit.: 507,19	Total Item: 25.359,50
<b>LOTE 19</b>	Quant.: 1	Num: 684	<b>Total: 26.735,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: IPA	Modelo: IPA
Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um continuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 534,71	Valor Unit.: 534,71	Total Item: 26.735,50
<b>LOTE 20</b>	Quant.: 1	Num: 148	<b>Total: 11.976,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GTOIL	Modelo: GTOIL
Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 39,92	Valor Unit.: 39,92	Total Item: 11.976,00
<b>LOTE 21</b>	Quant.: 1	Num: 012	<b>Total: 22.737,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: THOR	Modelo: THOR
Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Partícula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 454,75	Valor Unit.: 454,75	Total Item: 22.737,50
<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 367	<b>Total: 4.595,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: THOR	Modelo: THOR
Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 45,95	Valor Unit.: 45,95	Total Item: 4.595,00
<b>LOTE 23</b>	Quant.: 1	Num: 186	<b>Total: 29.413,20</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GTOIL	Modelo: GTOIL
Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnveflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 490,22	Valor Unit.: 490,22	Total Item: 29.413,20
<b>LOTE 24</b>	Quant.: 1	Num: 194	<b>Total: 19.859,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: FALUB
Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2,tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 283,70	Valor Unit.: 283,70	Total Item: 19.859,00
<b>LOTE 25</b>	Quant.: 1	Num: 235	<b>Total: 6.053,60</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GC	Modelo: GC
Descrição: Detergente ácido automotivo Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e rodas, maquinas agrícolas. Diluição: 1litro para 20litros de água. Embalagem --- 20 LTS			



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 80	Val. Ref.: 75,67	<b>Valor Unit.: 75,67</b>	Total Item: 6.053,60
<b>LOTE 26</b>	Quant.: 1	Num: 431	<b>Total: 6.794,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GC	Modelo: GC
Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 135,88	<b>Valor Unit.: 135,88</b>	Total Item: 6.794,00
<b>LOTE 27</b>	Quant.: 1	Num: 058	<b>Total: 496,40</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: WURTH	Modelo: WURTH
Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 12,41	<b>Valor Unit.: 12,41</b>	Total Item: 496,40
<b>LOTE 28</b>	Quant.: 1	Num: 625	<b>Total: 567,90</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: WURTH	Modelo: WURTH
Descrição: Limpa contatos aerossol, recupera contatos Limpa contatos aerossol, recupera contatos elétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 18,93	<b>Valor Unit.: 18,93</b>	Total Item: 567,90
<b>LOTE 29</b>	Quant.: 1	Num: 142	<b>Total: 12.457,75</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GTOIL	Modelo: GTOIL
Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.			
Quantidade: 25	Val. Ref.: 498,31	<b>Valor Unit.: 498,31</b>	Total Item: 12.457,75



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM<sup>2</sup>/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM<sup>2</sup>/S16,8, Densidade @15°C KG/M<sup>3</sup> 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 566,39 Valor Unit.: 490,10 Total Item: 24.505,00

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 991 **Total: 27.840,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PETROL Modelo: PETROL

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 469,07 Valor Unit.: 464,00 Total Item: 27.840,00

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 803 **Total: 10.875,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: BLUAR Modelo: BLUAR

Descrição: Agente Redutor Líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor Líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 100 Val. Ref.: 81,80 Valor Unit.: 108,75 Total Item: 10.875,00

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 932 **Total: 27.060,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PETRONAS Modelo: PETRONAS

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 52,41 Valor Unit.: 45,10 Total Item: 27.060,00

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 342 **Total: 12.820,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PETRONAS Modelo: PETRONAS

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação de gases) --- 1LT

Quantidade: 400 Val. Ref.: 35,55 Valor Unit.: 32,05 Total Item: 12.820,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 986 **Total: 5.496,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: BOSCH Modelo: BOSCH

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 200 Val. Ref.: 12,60 Valor Unit.: 27,48 Total Item: 5.496,00

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 057 **Total: 23.780,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PETROL Modelo: PETROL

Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 50	Val. Ref.: 507,19	Valor Unit.: 475,60	Total Item: 23.780,00
<b>LOTE 19</b>	Quant.: 1	Num: 702	<b>Total: 23.562,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PETRONAS	Modelo: PETRONAS
Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um continuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 534,71	Valor Unit.: 471,25	Total Item: 23.562,50
<b>LOTE 20</b>	Quant.: 1	Num: 362	<b>Total: 10.410,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PETRONAS	Modelo: PETRONAS
Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 39,92	Valor Unit.: 34,70	Total Item: 10.410,00
<b>LOTE 21</b>	Quant.: 1	Num: 433	<b>Total: 50.315,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: TEXACO	Modelo: TEXACO
Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Partícula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 454,75	Valor Unit.: 1.006,30	Total Item: 50.315,00
<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 605	<b>Total: 4.800,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: CASTROL	Modelo: CASTROL
Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 45,95	Valor Unit.: 48,00	Total Item: 4.800,00
<b>LOTE 23</b>	Quant.: 1	Num: 124	<b>Total: 55.941,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: YPF	Modelo: YPF
Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 490,22	Valor Unit.: 932,35	Total Item: 55.941,00
<b>LOTE 24</b>	Quant.: 1	Num: 715	<b>Total: 20.503,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PETROL	Modelo: PETROL
Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2,tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 283,70	Valor Unit.: 292,90	Total Item: 20.503,00
<b>LOTE 25</b>	Quant.: 1	Num: 904	<b>Total: 12.760,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LAGOS QUIMICA	Modelo: LAGOS QUIMICA
Descrição: Detergente ácido automotivo Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e rodas, maquinas agrícolas. Diluição: 1litro para 20litros de água. Embalagem --- 20 LTS			



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 80	Val. Ref.: 75,67	<b>Valor Unit.: 159,50</b>	Total Item: 12.760,00
<b>LOTE 26</b>	Quant.: 1	Num: 504	<b>Total: 7.975,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LAGOS QUIMICA	Modelo: LAGOS QUIMICA
Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 135,88	<b>Valor Unit.: 159,50</b>	Total Item: 7.975,00
<b>LOTE 27</b>	Quant.: 1	Num: 932	<b>Total: 327,60</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: RADNAQ	Modelo: RADNAQ
Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 12,41	<b>Valor Unit.: 8,19</b>	Total Item: 327,60
<b>LOTE 28</b>	Quant.: 1	Num: 860	<b>Total: 548,10</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: RADNAQ	Modelo: RADNAQ
Descrição: Limpa contatos aerossol, recupera contatos Limpa contatos aerossol, recupera contatos elétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 18,93	<b>Valor Unit.: 18,27</b>	Total Item: 548,10
<b>LOTE 29</b>	Quant.: 1	Num: 915	<b>Total: 11.237,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PETROL	Modelo: PETROL
Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.			
Quantidade: 25	Val. Ref.: 498,31	<b>Valor Unit.: 449,50</b>	Total Item: 11.237,50



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025**  
Processo Administrativo Nº 26/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 16/04/2025 08:20:11

TOTAL DO PROCESSO: **510.924,90**

<b>TOTAL DA PROPOSTA</b>				<b>510.924,90</b>
<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 219		<b>Total: 28.160,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MAXIOIL	Modelo: 15W40	
Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.				
Quantidade: 80	Val. Ref.: 352,50	<b>Valor Unit.: 352,00</b>		Total Item: 28.160,00
<b>LOTE 2</b>	Quant.: 1	Num: 479		<b>Total: 19.740,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MAXIOIL	Modelo: ATF A	
Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.				
Quantidade: 60	Val. Ref.: 329,97	<b>Valor Unit.: 329,00</b>		Total Item: 19.740,00
<b>LOTE 3</b>	Quant.: 1	Num: 202		<b>Total: 28.490,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MAXIOIL	Modelo: 68	
Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts				
Quantidade: 70	Val. Ref.: 407,72	<b>Valor Unit.: 407,00</b>		Total Item: 28.490,00
<b>LOTE 4</b>	Quant.: 1	Num: 511		<b>Total: 20.700,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MAXIOIL	Modelo: 90 GL4	
Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 414,27	<b>Valor Unit.: 414,00</b>		Total Item: 20.700,00
<b>LOTE 5</b>	Quant.: 1	Num: 997		<b>Total: 21.650,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MAXIOIL	Modelo: 140 GL-5	
Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 433,50	<b>Valor Unit.: 433,00</b>		Total Item: 21.650,00
<b>LOTE 6</b>	Quant.: 1	Num: 067		<b>Total: 10.840,00</b>



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: UNIGRAX	Modelo: 20KG
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 542,43	Valor Unit.: 542,00	Total Item: 10.840,00
<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 031	<b>Total: 15.093,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: UNIGRAX	Modelo: 200KG
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.031,66	Valor Unit.: 5.031,00	Total Item: 15.093,00
<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 434	<b>Total: 8.624,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MAXIOIL	Modelo: 20W50
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT			
Quantidade: 350	Val. Ref.: 24,64	Valor Unit.: 24,64	Total Item: 8.624,00
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 335	<b>Total: 38.800,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MAXIOIL	Modelo: SAE 10W
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 485,00	Valor Unit.: 485,00	Total Item: 38.800,00
<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 420	<b>Total: 20.250,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MAXIOIL	Modelo: SAE 50
Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 405,65	Valor Unit.: 405,00	Total Item: 20.250,00
<b>LOTE 11</b>	Quant.: 1	Num: 616	<b>Total: 19.520,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MAXIOIL	Modelo: SAE 30
Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 488,01	Valor Unit.: 488,00	Total Item: 19.520,00
<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 322	<b>Total: 28.300,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MAXIOIL	Modelo: 80W90



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 566,39 **Valor Unit.: 566,00** Total Item: 28.300,00

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 383 **Total: 28.140,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MAXIOIL Modelo: 10W30

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 469,07 **Valor Unit.: 469,00** Total Item: 28.140,00

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 013 **Total: 8.100,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: ARLA PREMIUM Modelo: 32 - 20L

Descrição: Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 100 Val. Ref.: 81,80 **Valor Unit.: 81,00** Total Item: 8.100,00

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 193 **Total: 31.200,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MAXIOIL Modelo: 5W30

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 52,41 **Valor Unit.: 52,00** Total Item: 31.200,00

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 926 **Total: 14.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MAXIOIL Modelo: 15W40

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação de gases) --- 1LT

Quantidade: 400 Val. Ref.: 35,55 **Valor Unit.: 35,00** Total Item: 14.000,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 782 **Total: 2.520,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: ORBI Modelo: DOT - 500ML

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 200 Val. Ref.: 12,60 **Valor Unit.: 12,60** Total Item: 2.520,00

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 992 **Total: 25.350,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MAXIOIL Modelo: 20W30

Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 50	Val. Ref.: 507,19	Valor Unit.: 507,00	Total Item: 25.350,00
<b>LOTE 19</b>	Quant.: 1	Num: 626	<b>Total: 26.700,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MAXIOIL	Modelo: 15W40
Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo o desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 534,71	Valor Unit.: 534,00	Total Item: 26.700,00
<b>LOTE 20</b>	Quant.: 1	Num: 075	<b>Total: 11.976,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MAXIOIL	Modelo: 5W40
Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 39,92	Valor Unit.: 39,92	Total Item: 11.976,00
<b>LOTE 21</b>	Quant.: 1	Num: 358	<b>Total: 22.700,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MAXIOIL	Modelo: 10W30
Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Partícula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 454,75	Valor Unit.: 454,00	Total Item: 22.700,00
<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 509	<b>Total: 4.500,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MAXIOIL	Modelo: 500ML
Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 45,95	Valor Unit.: 45,00	Total Item: 4.500,00
<b>LOTE 23</b>	Quant.: 1	Num: 710	<b>Total: 29.400,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MAXIOIL	Modelo: 5W30
Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 490,22	Valor Unit.: 490,00	Total Item: 29.400,00
<b>LOTE 24</b>	Quant.: 1	Num: 739	<b>Total: 19.810,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MAXIOIL	Modelo: 68
Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2, tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 283,70	Valor Unit.: 283,00	Total Item: 19.810,00
<b>LOTE 25</b>	Quant.: 1	Num: 386	<b>Total: 6.053,60</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: ILLO	Modelo: 20L
Descrição: Detergente ácido automotivo Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassi e rodas, maquinas agrícolas. Diluição: 1litro para 20litros de água. Embalagem --- 20 LTS			



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 80	Val. Ref.: 75,67	Valor Unit.: 75,67	Total Item: 6.053,60
<b>LOTE 26</b>	Quant.: 1	Num: 503	<b>Total: 6.794,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: ILLO	Modelo: 20L
Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 135,88	Valor Unit.: 135,88	Total Item: 6.794,00
<b>LOTE 27</b>	Quant.: 1	Num: 023	<b>Total: 496,40</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: ORBI	Modelo: 300ML
Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 12,41	Valor Unit.: 12,41	Total Item: 496,40
<b>LOTE 28</b>	Quant.: 1	Num: 300	<b>Total: 567,90</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: ORBI	Modelo: 300ML
Descrição: Limpa contatos aerossol, recupera contatos Limpa contatos aerossol, recupera contatos elétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 18,93	Valor Unit.: 18,93	Total Item: 567,90
<b>LOTE 29</b>	Quant.: 1	Num: 922	<b>Total: 12.450,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MAXIOIL	Modelo: 85W140
Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.			
Quantidade: 25	Val. Ref.: 498,31	Valor Unit.: 498,00	Total Item: 12.450,00



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025**  
Processo Administrativo Nº 26/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 16/04/2025 08:20:11

TOTAL DO PROCESSO: **606.882,00**

**TOTAL DA PROPOSTA** **606.882,00**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 676 **Total: 84.480,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DX LUB Modelo: DX LUB

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 352,50 **Valor Unit.: 1.056,00** Total Item: 84.480,00

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 282 **Total: 69.720,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MENZOIL Modelo: MENZOIL

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 407,72 **Valor Unit.: 996,00** Total Item: 69.720,00

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 207 **Total: 67.350,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MAXON Modelo: MAXON

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 414,27 **Valor Unit.: 1.347,00** Total Item: 67.350,00

**LOTE 8** Quant.: 1 Num: 508 **Total: 17.745,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DX LUB Modelo: DX LUB

Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT

Quantidade: 350 Val. Ref.: 24,64 **Valor Unit.: 50,70** Total Item: 17.745,00

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 762 **Total: 86.100,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MAXON Modelo: MAXON

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 50	Val. Ref.: 566,39	Valor Unit.: 1.722,00	Total Item: 86.100,00
<b>LOTE 13</b>	Quant.: 1	Num: 489	<b>Total: 82.980,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MAXON	Modelo: MAXON
Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 469,07	Valor Unit.: 1.383,00	Total Item: 82.980,00
<b>LOTE 15</b>	Quant.: 1	Num: 383	<b>Total: 84.060,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRAX	Modelo: LUBRAX
Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT			
Quantidade: 600	Val. Ref.: 52,41	Valor Unit.: 140,10	Total Item: 84.060,00
<b>LOTE 17</b>	Quant.: 1	Num: 395	<b>Total: 6.840,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: RS ADITIVOS	Modelo: RS ADITIVOS
Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 12,60	Valor Unit.: 34,20	Total Item: 6.840,00
<b>LOTE 19</b>	Quant.: 1	Num: 996	<b>Total: 77.400,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRAX	Modelo: LUBRAX
Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um continuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 534,71	Valor Unit.: 1.548,00	Total Item: 77.400,00
<b>LOTE 20</b>	Quant.: 1	Num: 612	<b>Total: 22.500,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: DX LUB	Modelo: DX LUB
Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 39,92	Valor Unit.: 75,00	Total Item: 22.500,00
<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 841	<b>Total: 5.160,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: INGRAX	Modelo: INGRAX
Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 45,95	Valor Unit.: 51,60	Total Item: 5.160,00
<b>LOTE 27</b>	Quant.: 1	Num: 695	<b>Total: 1.008,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LEVE E UZE	Modelo: LEVE E UZE
Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 12,41	Valor Unit.: 25,20	Total Item: 1.008,00



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

<b>LOTE 28</b>	Quant.: 1	Num: 717	<b>Total: 1.539,00</b>	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: AEROFLEX	Modelo: AEROFLEX	
Descrição: Limpa contatos aerossol, recupera contatos Limpa contatos aerossol, recupera contatos elétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 18,93	<b>Valor Unit.: 51,30</b>	<b>Total Item: 1.539,00</b>	



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025**  
Processo Administrativo Nº 26/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 16/04/2025 08:20:11

TOTAL DO PROCESSO: **381.957,20**

**TOTAL DA PROPOSTA**

**381.957,20**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 403 **Total: 24.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: GTOIL Modelo: BALDE  
Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.  
Quantidade: 80 Val. Ref.: 352,50 **Valor Unit.: 300,00** Total Item: 24.000,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 994 **Total: 17.100,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: GTOIL Modelo: BALDE  
Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.  
Quantidade: 60 Val. Ref.: 329,97 **Valor Unit.: 285,00** Total Item: 17.100,00

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 987 **Total: 14.700,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: GTOIL Modelo: BALDE  
Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20Lts  
Quantidade: 70 Val. Ref.: 407,72 **Valor Unit.: 210,00** Total Item: 14.700,00

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 797 **Total: 19.500,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: GTOIL Modelo: BALDE  
Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.  
Quantidade: 50 Val. Ref.: 414,27 **Valor Unit.: 390,00** Total Item: 19.500,00

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 407 **Total: 21.675,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: GTOIL Modelo: BALDE  
Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG  
Quantidade: 50 Val. Ref.: 433,50 **Valor Unit.: 433,50** Total Item: 21.675,00

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 927 **Total: 10.500,00**



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: GTOIL      Modelo: BALDE  
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg

Quantidade: 20      Val. Ref.: 542,43      **Valor Unit.: 525,00**      Total Item: 10.500,00

**LOTE 7**      Quant.: 1      Num: 970      **Total: 15.094,80**

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: GTOIL      Modelo: BALDE  
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg

Quantidade: 3      Val. Ref.: 5.031,66      **Valor Unit.: 5.031,60**      Total Item: 15.094,80

**LOTE 8**      Quant.: 1      Num: 550      **Total: 5.600,00**

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: GTOIL      Modelo: LITRO  
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT

Quantidade: 350      Val. Ref.: 24,64      **Valor Unit.: 16,00**      Total Item: 5.600,00

**LOTE 9**      Quant.: 1      Num: 832      **Total: 38.800,00**

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: GTOIL      Modelo: BALDE  
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS

Quantidade: 80      Val. Ref.: 485,00      **Valor Unit.: 485,00**      Total Item: 38.800,00

**LOTE 10**      Quant.: 1      Num: 430      **Total: 20.282,50**

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: GTOIL      Modelo: BALDE  
Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS

Quantidade: 50      Val. Ref.: 405,65      **Valor Unit.: 405,65**      Total Item: 20.282,50

**LOTE 11**      Quant.: 1      Num: 480      **Total: 19.520,40**

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: GTOIL      Modelo: BALDE  
Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS

Quantidade: 40      Val. Ref.: 488,01      **Valor Unit.: 488,01**      Total Item: 19.520,40

**LOTE 12**      Quant.: 1      Num: 540      **Total: 22.000,00**

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: GTOIL      Modelo: BALDE



MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 566,39 Valor Unit.: 440,00 Total Item: 22.000,00

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 214 **Total: 20.400,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: GTOIL Modelo: BALDE

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 469,07 Valor Unit.: 340,00 Total Item: 20.400,00

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 961 **Total: 8.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LIMPBRILHO Modelo: BALDE

Descrição: Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 100 Val. Ref.: 81,80 Valor Unit.: 80,00 Total Item: 8.000,00

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 868 **Total: 13.800,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: GTOIL Modelo: LITRO

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 52,41 Valor Unit.: 23,00 Total Item: 13.800,00

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 558 **Total: 8.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: GTOIL Modelo: LITRO

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação de gases) --- 1LT

Quantidade: 400 Val. Ref.: 35,55 Valor Unit.: 20,00 Total Item: 8.000,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 720 **Total: 2.520,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: RADNAQ Modelo: FRASCO

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 200 Val. Ref.: 12,60 Valor Unit.: 12,60 Total Item: 2.520,00

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 255 **Total: 25.359,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: GTOIL Modelo: BALDE

Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 50	Val. Ref.: 507,19	Valor Unit.: 507,19	Total Item: 25.359,50
<b>LOTE 19</b>	Quant.: 1	Num: 646	<b>Total: 15.000,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GTOIL	Modelo: BALDE
Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo o desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 534,71	Valor Unit.: 300,00	Total Item: 15.000,00
<b>LOTE 20</b>	Quant.: 1	Num: 479	<b>Total: 6.600,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GTOIL	Modelo: LITRO
Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 39,92	Valor Unit.: 22,00	Total Item: 6.600,00
<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 864	<b>Total: 2.000,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRAX	Modelo: FRASCO
Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 45,95	Valor Unit.: 20,00	Total Item: 2.000,00
<b>LOTE 23</b>	Quant.: 1	Num: 183	<b>Total: 25.200,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GTOIL	Modelo: BALDE
Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 490,22	Valor Unit.: 420,00	Total Item: 25.200,00
<b>LOTE 24</b>	Quant.: 1	Num: 854	<b>Total: 14.700,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GTOIL	Modelo: BALDE
Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2,tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 283,70	Valor Unit.: 210,00	Total Item: 14.700,00
<b>LOTE 27</b>	Quant.: 1	Num: 550	<b>Total: 480,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: CARLUB	Modelo: FRASCO
Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 12,41	Valor Unit.: 12,00	Total Item: 480,00
<b>LOTE 28</b>	Quant.: 1	Num: 549	<b>Total: 375,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: ORBI	Modelo: FRASCO
Descrição: Limpa contatos aerossol, recupera contatos Limpa contatos aerossol, recupera contatos elétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 18,93	Valor Unit.: 12,50	Total Item: 375,00
<b>LOTE 29</b>	Quant.: 1	Num: 973	<b>Total: 10.750,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GTOIL	Modelo: BALDE



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.

Quantidade: 25

Val. Ref.: 498,31

Valor Unit.: 430,00

Total Item: 10.750,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025  
Processo Administrativo Nº 26/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 16/04/2025 08:20:11

TOTAL DO PROCESSO: 495.219,03

**TOTAL DA PROPOSTA 495.219,03**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 943 **Total: 28.200,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: V-MAX Modelo: OLEO

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 352,50 **Valor Unit.: 352,50** Total Item: 28.200,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 761 **Total: 19.798,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: V-MAX Modelo: OLEO

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 329,97 **Valor Unit.: 329,97** Total Item: 19.798,20

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 392 **Total: 28.540,40**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: V-MAX Modelo: OLEO

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 407,72 **Valor Unit.: 407,72** Total Item: 28.540,40

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 063 **Total: 20.713,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: V-MAX Modelo: OLEO

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 414,27 **Valor Unit.: 414,27** Total Item: 20.713,50

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 717 **Total: 21.675,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: V-MAX Modelo: OLEO

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 433,50 **Valor Unit.: 433,50** Total Item: 21.675,00

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 375 **Total: 10.848,60**



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: V-MAX	Modelo: GRAXA
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 542,43	<b>Valor Unit.: 542,43</b>	Total Item: 10.848,60
<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 521	<b>Total: 15.094,98</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: V-MAX	Modelo: GRAXA
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.031,66	<b>Valor Unit.: 5.031,66</b>	Total Item: 15.094,98
<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 028	<b>Total: 8.624,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: V-MAX	Modelo: OLEO
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT			
Quantidade: 350	Val. Ref.: 24,64	<b>Valor Unit.: 24,64</b>	Total Item: 8.624,00
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 070	<b>Total: 38.800,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: V-MAX	Modelo: OLEO
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 485,00	<b>Valor Unit.: 485,00</b>	Total Item: 38.800,00
<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 162	<b>Total: 20.282,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: V-MAX	Modelo: OLEO
Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 405,65	<b>Valor Unit.: 405,65</b>	Total Item: 20.282,50
<b>LOTE 11</b>	Quant.: 1	Num: 270	<b>Total: 19.520,40</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: V-MAX	Modelo: OLEO
Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 488,01	<b>Valor Unit.: 488,01</b>	Total Item: 19.520,40
<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 776	<b>Total: 28.319,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: V-MAX	Modelo: OLEO



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM<sup>2</sup>/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM<sup>2</sup>/S16,8, Densidade @15°C KG/M<sup>3</sup> 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 566,39 Valor Unit.: 566,39 Total Item: 28.319,50

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 156 **Total: 28.144,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Falub Modelo: Falub

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 469,07 Valor Unit.: 469,07 Total Item: 28.144,20

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 323 **Total: 8.180,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Arla 32 Modelo: Arla 32

Descrição: Agente Redutor Líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor Líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 100 Val. Ref.: 81,80 Valor Unit.: 81,80 Total Item: 8.180,00

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 591 **Total: 31.446,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Lubrax Modelo: Lubrax

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 52,41 Valor Unit.: 52,41 Total Item: 31.446,00

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 062 **Total: 14.220,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Petronas Modelo: Petronas

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação de gases) --- 1LT

Quantidade: 400 Val. Ref.: 35,55 Valor Unit.: 35,55 Total Item: 14.220,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 171 **Total: 2.520,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Radnaq Modelo: Radnaq

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 200 Val. Ref.: 12,60 Valor Unit.: 12,60 Total Item: 2.520,00

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 194 **Total: 25.359,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Falub Modelo: Falub

Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM<sup>2</sup>/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM<sup>2</sup>/S16,8, Densidade @15°C KG/M<sup>3</sup> 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 566,39 Valor Unit.: 566,39 Total Item: 28.319,50

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 904 **Total: 28.144,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: V-MAX Modelo: OLEO

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 469,07 Valor Unit.: 469,07 Total Item: 28.144,20

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 345 **Total: 31.446,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: V-MAX Modelo: OLEO

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 52,41 Valor Unit.: 52,41 Total Item: 31.446,00

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 011 **Total: 14.220,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: V-MAX Modelo: OLEO

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação de gases) --- 1LT

Quantidade: 400 Val. Ref.: 35,55 Valor Unit.: 35,55 Total Item: 14.220,00

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 123 **Total: 25.359,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: V-MAX Modelo: OLEO

Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 507,19 Valor Unit.: 507,19 Total Item: 25.359,50

**LOTE 19** Quant.: 1 Num: 288 **Total: 26.735,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: V-MAX Modelo: OLEO

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 534,71 Valor Unit.: 534,71 Total Item: 26.735,50

**LOTE 20** Quant.: 1 Num: 512 **Total: 11.976,00**



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: V-MAX	Modelo: OLEO
Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 39,92	Valor Unit.: 39,92	Total Item: 11.976,00
<b>LOTE 21</b>	Quant.: 1	Num: 866	<b>Total: 22.737,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: V-MAX	Modelo: OLEO
Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Particula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 454,75	Valor Unit.: 454,75	Total Item: 22.737,50
<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 237	<b>Total: 4.595,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: V-MAX	Modelo: OLEO
Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 45,95	Valor Unit.: 45,95	Total Item: 4.595,00
<b>LOTE 23</b>	Quant.: 1	Num: 092	<b>Total: 29.413,20</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: V-MAX	Modelo: OLEO
Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnveflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 490,22	Valor Unit.: 490,22	Total Item: 29.413,20
<b>LOTE 24</b>	Quant.: 1	Num: 347	<b>Total: 19.859,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: V-MAX	Modelo: OLEO
Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2,tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 283,70	Valor Unit.: 283,70	Total Item: 19.859,00
<b>LOTE 26</b>	Quant.: 1	Num: 945	<b>Total: 6.794,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: V-MAX	Modelo: DETERGENTE
Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 135,88	Valor Unit.: 135,88	Total Item: 6.794,00
<b>LOTE 27</b>	Quant.: 1	Num: 177	<b>Total: 496,40</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: V-MAX	Modelo: DESENGRIPANTE
Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 12,41	Valor Unit.: 12,41	Total Item: 496,40
<b>LOTE 28</b>	Quant.: 1	Num: 165	<b>Total: 567,90</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: V-MAX	Modelo: AEROSOL
Descrição: Limpa contatos aerossol, recupera contatos Limpa contatos aerossol, recupera contatos elétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML			



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 30	Val. Ref.: 18,93	<b>Valor Unit.: 18,93</b>	Total Item: 567,90
<b>LOTE 29</b>	Quant.: 1	Num: 033	<b>Total: 12.457,75</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: V-MAX	Modelo: OLEO
Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.			
Quantidade: 25	Val. Ref.: 498,31	<b>Valor Unit.: 498,31</b>	Total Item: 12.457,75



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025**  
Processo Administrativo Nº 26/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 16/04/2025 08:20:11

TOTAL DO PROCESSO: **496.674,73**

**TOTAL DA PROPOSTA** **496.674,73**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 078 **Total: 28.200,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: CI4 15W40 BD20L

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 352,50 **Valor Unit.: 352,50** Total Item: 28.200,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 498 **Total: 19.798,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON Modelo: ATF BD20L

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 329,97 **Valor Unit.: 329,97** Total Item: 19.798,20

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 514 **Total: 28.540,40**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: AW68 BD20L

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 407,72 **Valor Unit.: 407,72** Total Item: 28.540,40

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 328 **Total: 20.713,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: GL5 90BD20L

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 414,27 **Valor Unit.: 414,27** Total Item: 20.713,50

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 844 **Total: 21.675,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: GL5 140 BD20L

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 433,50 **Valor Unit.: 433,50** Total Item: 21.675,00

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 052 **Total: 10.848,60**



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GRAX	Modelo: BLUTER LITIO BD20KG
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 542,43	<b>Valor Unit.: 542,43</b>	Total Item: 10.848,60
<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 384	<b>Total: 15.094,98</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GRAX	Modelo: BLUTER LITIO TAMBOR 200L
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.031,66	<b>Valor Unit.: 5.031,66</b>	Total Item: 15.094,98
<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 081	<b>Total: 8.624,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRAX	Modelo: 20W50 SL LITRO
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT			
Quantidade: 350	Val. Ref.: 24,64	<b>Valor Unit.: 24,64</b>	Total Item: 8.624,00
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 694	<b>Total: 38.800,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MULT LUB	Modelo: FORCE 10W BD20L
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 485,00	<b>Valor Unit.: 485,00</b>	Total Item: 38.800,00
<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 014	<b>Total: 20.282,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MULT LUB	Modelo: FORCE 50W BD20L
Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 405,65	<b>Valor Unit.: 405,65</b>	Total Item: 20.282,50
<b>LOTE 11</b>	Quant.: 1	Num: 213	<b>Total: 19.520,40</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MULT LUB	Modelo: FORCE30W BD20L
Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 488,01	<b>Valor Unit.: 488,01</b>	Total Item: 19.520,40
<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 882	<b>Total: 28.319,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MULT LUB	Modelo: GL5 80W90 BD20L



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 566,39 Valor Unit.: 566,39 Total Item: 28.319,50

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 533 **Total: 28.144,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON Modelo: GL4 10W30 BD20L

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 469,07 Valor Unit.: 469,07 Total Item: 28.144,20

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 273 **Total: 31.446,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: 5W30 DUO C2/C3 LITRO

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 52,41 Valor Unit.: 52,41 Total Item: 31.446,00

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 908 **Total: 14.220,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PETRONAS Modelo: SP 15W40 SEMI SINT LITRO

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação de gases) --- 1LT

Quantidade: 400 Val. Ref.: 35,55 Valor Unit.: 35,55 Total Item: 14.220,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 916 **Total: 2.520,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON Modelo: DOT4 500ML

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 200 Val. Ref.: 12,60 Valor Unit.: 12,60 Total Item: 2.520,00

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 192 **Total: 25.359,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: 20W30 BD20L

Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 507,19 Valor Unit.: 507,19 Total Item: 25.359,50

**LOTE 19** Quant.: 1 Num: 771 **Total: 26.735,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: CI4 15W40 BD20L



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 534,71 Valor Unit.: 534,71 Total Item: 26.735,50

**LOTE 20** Quant.: 1 Num: 969 **Total: 11.976,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: 5W40 SN FLEX

Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 39,92 Valor Unit.: 39,92 Total Item: 11.976,00

**LOTE 21** Quant.: 1 Num: 378 **Total: 22.737,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON Modelo: GL4 10W30 BD20L

Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Partícula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 454,75 Valor Unit.: 454,75 Total Item: 22.737,50

**LOTE 22** Quant.: 1 Num: 986 **Total: 4.595,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: INGRAX Modelo: UNIX PREMIUM 2T 1/50 500ML

Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml

Quantidade: 100 Val. Ref.: 45,95 Valor Unit.: 45,95 Total Item: 4.595,00

**LOTE 23** Quant.: 1 Num: 494 **Total: 29.413,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: 5W30 SN FLEX

Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT

Quantidade: 60 Val. Ref.: 490,22 Valor Unit.: 490,22 Total Item: 29.413,20

**LOTE 24** Quant.: 1 Num: 569 **Total: 19.859,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: AW68 BD20L

Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2,tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS

Quantidade: 70 Val. Ref.: 283,70 Valor Unit.: 283,70 Total Item: 19.859,00

**LOTE 26** Quant.: 1 Num: 452 **Total: 6.794,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LIMPO+ Modelo: SOLU+ 20L

Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 135,88 Valor Unit.: 135,88 Total Item: 6.794,00

**LOTE 29** Quant.: 1 Num: 195 **Total: 12.457,75**



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MULT LUB	Modelo: GL5 85W140 BD20L
Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.			
Quantidade: 25	Val. Ref.: 498,31	<b>Valor Unit.: 498,31</b>	Total Item: 12.457,75



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025**  
Processo Administrativo Nº 26/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 16/04/2025 08:20:11

TOTAL DO PROCESSO: **350.479,53**

**TOTAL DA PROPOSTA 350.479,53**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 297 **Total: 28.200,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PANTHER Modelo: TDX TURBO 15W40

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 352,50 **Valor Unit.: 352,50** Total Item: 28.200,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 140 **Total: 19.798,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LUBRIMOTORS Modelo: ATF DEXRON II

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 329,97 **Valor Unit.: 329,97** Total Item: 19.798,20

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 258 **Total: 28.540,40**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PANTHER Modelo: HIDRA PROTECT ISO 68

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 407,72 **Valor Unit.: 407,72** Total Item: 28.540,40

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 950 **Total: 20.713,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LUBRIMOTORS Modelo: 90 GL4

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 414,27 **Valor Unit.: 414,27** Total Item: 20.713,50

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 974 **Total: 21.675,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LUBRIMOTORS Modelo: 140 GL5

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 433,50 **Valor Unit.: 433,50** Total Item: 21.675,00

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 157 **Total: 15.094,98**



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PETROL	Modelo: CARFLEX MP2
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.031,66	<b>Valor Unit.: 5.031,66</b>	Total Item: 15.094,98
<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 059	<b>Total: 8.624,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRIMOTORS	Modelo: 20w50
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT			
Quantidade: 350	Val. Ref.: 24,64	<b>Valor Unit.: 24,64</b>	Total Item: 8.624,00
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 815	<b>Total: 38.800,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRIMOTORS	Modelo: 10W
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 485,00	<b>Valor Unit.: 485,00</b>	Total Item: 38.800,00
<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 816	<b>Total: 28.319,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRIMOTORS	Modelo: 80W90 GL5
Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM <sup>2</sup> /S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM <sup>2</sup> /S16,8, Densidade @15°C KG/M <sup>3</sup> 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 566,39	<b>Valor Unit.: 566,39</b>	Total Item: 28.319,50
<b>LOTE 13</b>	Quant.: 1	Num: 391	<b>Total: 28.144,20</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRIMOTORS	Modelo: 10W30
Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 469,07	<b>Valor Unit.: 469,07</b>	Total Item: 28.144,20
<b>LOTE 15</b>	Quant.: 1	Num: 333	<b>Total: 31.446,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PANTHER	Modelo: TDX TURBO SYN 5W30
Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT			
Quantidade: 600	Val. Ref.: 52,41	<b>Valor Unit.: 52,41</b>	Total Item: 31.446,00
<b>LOTE 18</b>	Quant.: 1	Num: 750	<b>Total: 25.359,50</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRIMOTORS	Modelo: 10W30
Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 507,19	<b>Valor Unit.: 507,19</b>	Total Item: 25.359,50
<b>LOTE 19</b>	Quant.: 1	Num: 869	<b>Total: 26.735,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PANTHER	Modelo: TDX TURBO 15W40
Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 534,71	<b>Valor Unit.: 534,71</b>	Total Item: 26.735,50
<b>LOTE 20</b>	Quant.: 1	Num: 503	<b>Total: 11.976,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PANTHER	Modelo: TOP SYN 5W40
Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 39,92	<b>Valor Unit.: 39,92</b>	Total Item: 11.976,00
<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 066	<b>Total: 4.595,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PANTHER	Modelo: 2T
Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 45,95	<b>Valor Unit.: 45,95</b>	Total Item: 4.595,00
<b>LOTE 29</b>	Quant.: 1	Num: 597	<b>Total: 12.457,75</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRIMOTORS	Modelo: MOTORS MULTI GEAR
Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.			
Quantidade: 25	Val. Ref.: 498,31	<b>Valor Unit.: 498,31</b>	Total Item: 12.457,75



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025**  
Processo Administrativo Nº 26/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 16/04/2025 08:20:11

TOTAL DO PROCESSO: **350.479,53**

**TOTAL DA PROPOSTA 350.479,53**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 297 **Total: 28.200,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PANTHER Modelo: TDX TURBO 15W40

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 352,50 **Valor Unit.: 352,50** Total Item: 28.200,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 140 **Total: 19.798,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LUBRIMOTORS Modelo: ATF DEXRON II

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 329,97 **Valor Unit.: 329,97** Total Item: 19.798,20

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 258 **Total: 28.540,40**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PANTHER Modelo: HIDRA PROTECT ISO 68

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 407,72 **Valor Unit.: 407,72** Total Item: 28.540,40

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 950 **Total: 20.713,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LUBRIMOTORS Modelo: 90 GL4

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 414,27 **Valor Unit.: 414,27** Total Item: 20.713,50

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 974 **Total: 21.675,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LUBRIMOTORS Modelo: 140 GL5

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 433,50 **Valor Unit.: 433,50** Total Item: 21.675,00

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 157 **Total: 15.094,98**



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PETROL	Modelo: CARFLEX MP2
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.031,66	Valor Unit.: 5.031,66	Total Item: 15.094,98
<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 059	<b>Total: 8.624,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRIMOTORS	Modelo: 20w50
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT			
Quantidade: 350	Val. Ref.: 24,64	Valor Unit.: 24,64	Total Item: 8.624,00
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 815	<b>Total: 38.800,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRIMOTORS	Modelo: 10W
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 485,00	Valor Unit.: 485,00	Total Item: 38.800,00
<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 816	<b>Total: 28.319,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRIMOTORS	Modelo: 80W90 GL5
Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM <sup>2</sup> /S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM <sup>2</sup> /S16,8, Densidade @15°C KG/M <sup>3</sup> 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 566,39	Valor Unit.: 566,39	Total Item: 28.319,50
<b>LOTE 13</b>	Quant.: 1	Num: 391	<b>Total: 28.144,20</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRIMOTORS	Modelo: 10W30
Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 469,07	Valor Unit.: 469,07	Total Item: 28.144,20
<b>LOTE 15</b>	Quant.: 1	Num: 333	<b>Total: 31.446,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PANTHER	Modelo: TDX TURBO SYN 5W30
Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT			
Quantidade: 600	Val. Ref.: 52,41	Valor Unit.: 52,41	Total Item: 31.446,00
<b>LOTE 18</b>	Quant.: 1	Num: 750	<b>Total: 25.359,50</b>



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRIMOTORS	Modelo: 10W30
Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 507,19	Valor Unit.: 507,19	Total Item: 25.359,50
<b>LOTE 19</b>	Quant.: 1	Num: 869	<b>Total: 26.735,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PANTHER	Modelo: TDX TURBO 15W40
Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um continuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 534,71	Valor Unit.: 534,71	Total Item: 26.735,50
<b>LOTE 20</b>	Quant.: 1	Num: 503	<b>Total: 11.976,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PANTHER	Modelo: TOP SYN 5W40
Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 39,92	Valor Unit.: 39,92	Total Item: 11.976,00
<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 066	<b>Total: 4.595,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PANTHER	Modelo: 2T
Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 45,95	Valor Unit.: 45,95	Total Item: 4.595,00
<b>LOTE 29</b>	Quant.: 1	Num: 597	<b>Total: 12.457,75</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRIMOTORS	Modelo: MOTORS MULTI GEAR
Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veiculos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.			
Quantidade: 25	Val. Ref.: 498,31	Valor Unit.: 498,31	Total Item: 12.457,75



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025**  
Processo Administrativo Nº 26/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 16/04/2025 08:20:11

TOTAL DO PROCESSO: **490.050,65**

**TOTAL DA PROPOSTA** **490.050,65**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 820 **Total: 28.200,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON LUCHETI Modelo: ORION

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 352,50 **Valor Unit.: 352,50** Total Item: 28.200,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 818 **Total: 19.798,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON LUCHETI Modelo: TASA ATF

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 329,97 **Valor Unit.: 329,97** Total Item: 19.798,20

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 022 **Total: 28.540,40**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON LUCHETI Modelo: HIDRA AW

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 407,72 **Valor Unit.: 407,72** Total Item: 28.540,40

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 514 **Total: 20.713,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON LUCHETI Modelo: EXTRA GEAR

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 414,27 **Valor Unit.: 414,27** Total Item: 20.713,50

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 737 **Total: 21.675,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON LUCHETI Modelo: EXTRA GEAR

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 433,50 **Valor Unit.: 433,50** Total Item: 21.675,00

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 261 **Total: 10.848,60**



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: KARTER	Modelo: EP-K2
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 542,43	Valor Unit.: 542,43	Total Item: 10.848,60
<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 765	<b>Total: 15.093,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: KARTER	Modelo: EP-K2
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.031,66	Valor Unit.: 5.031,00	Total Item: 15.093,00
<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 859	<b>Total: 8.624,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: DEITON LIUCHETI	Modelo: SUPER PREMIUM
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT			
Quantidade: 350	Val. Ref.: 24,64	Valor Unit.: 24,64	Total Item: 8.624,00
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 221	<b>Total: 38.800,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: DEITON LUCHETI	Modelo: TRAKTOR TRANSMISSION
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 485,00	Valor Unit.: 485,00	Total Item: 38.800,00
<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 167	<b>Total: 20.282,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: DEITON LUCHETI	Modelo: TRAKTOR TRANSMISSION
Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 405,65	Valor Unit.: 405,65	Total Item: 20.282,50
<b>LOTE 11</b>	Quant.: 1	Num: 459	<b>Total: 19.520,40</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: DEITON LUCHETI	Modelo: TRAKTOR TRANSMISSION
Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 488,01	Valor Unit.: 488,01	Total Item: 19.520,40
<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 639	<b>Total: 28.319,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: DEITON LUCHETI	Modelo: EXTRA GEAR



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM<sup>2</sup>/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM<sup>2</sup>/S16,8, Densidade @15°C KG/M<sup>3</sup> 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 566,39 Valor Unit.: 566,39 Total Item: 28.319,50

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 448 **Total: 28.144,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON LUCHETI Modelo: TRAKTOR

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 469,07 Valor Unit.: 469,07 Total Item: 28.144,20

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 025 **Total: 31.446,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON LUCHETI Modelo: ORION SYTHETIC

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 52,41 Valor Unit.: 52,41 Total Item: 31.446,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 505 **Total: 3.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON LUCHETI Modelo: BRAKE

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 200 Val. Ref.: 12,60 Valor Unit.: 15,00 Total Item: 3.000,00

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 258 **Total: 25.359,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON LUCHETI Modelo: TRAKTOR

Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 507,19 Valor Unit.: 507,19 Total Item: 25.359,50

**LOTE 19** Quant.: 1 Num: 182 **Total: 26.735,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON LUCHETI Modelo: ORION

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um continuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 534,71 Valor Unit.: 534,71 Total Item: 26.735,50

**LOTE 20** Quant.: 1 Num: 631 **Total: 11.976,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON LUCHETI Modelo: ORION SYNTHETIC 508



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 39,92 Valor Unit.: 39,92 Total Item: 11.976,00

**LOTE 21** Quant.: 1 Num: 403 **Total: 22.737,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON LUCHETI Modelo: ORION EURO PLUS

Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Partícula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 454,75 Valor Unit.: 454,75 Total Item: 22.737,50

**LOTE 22** Quant.: 1 Num: 678 **Total: 4.595,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: UNIGRAX Modelo: DTH PREMIUM STHIL 1:50

Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml

Quantidade: 100 Val. Ref.: 45,95 Valor Unit.: 45,95 Total Item: 4.595,00

**LOTE 23** Quant.: 1 Num: 420 **Total: 29.413,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON LUCHETI Modelo: NEW FORCE EVOLUTION

Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gmflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT

Quantidade: 60 Val. Ref.: 490,22 Valor Unit.: 490,22 Total Item: 29.413,20

**LOTE 24** Quant.: 1 Num: 690 **Total: 19.859,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON LUCHETI Modelo: HIDRA AW

Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2,tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS

Quantidade: 70 Val. Ref.: 283,70 Valor Unit.: 283,70 Total Item: 19.859,00

**LOTE 25** Quant.: 1 Num: 917 **Total: 6.053,60**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: BENFORT Modelo: DETERGENTE

Descrição: Detergente ácido automotivo Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e rodas, maquinas agrícolas. Diluição: 1litro para 20litros de água. Embalagem --- 20 LTS

Quantidade: 80 Val. Ref.: 75,67 Valor Unit.: 75,67 Total Item: 6.053,60

**LOTE 26** Quant.: 1 Num: 668 **Total: 6.794,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: BENFORT Modelo: DETERGENTE

Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 135,88 Valor Unit.: 135,88 Total Item: 6.794,00

**LOTE 27** Quant.: 1 Num: 972 **Total: 496,40**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: SIEGER Modelo: SL102

Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML

Quantidade: 40 Val. Ref.: 12,41 Valor Unit.: 12,41 Total Item: 496,40



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

**LOTE 28**      Quant.: 1      Num: 606      **Total: 567,90**

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: SIEGER      Modelo: SC101

Descrição: Limpa contatos aerossol, recupera contatos Limpa contatos aerossol, recupera contatos elétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML

Quantidade: 30      Val. Ref.: 18,93      **Valor Unit.: 18,93**      Total Item: 567,90

**LOTE 29**      Quant.: 1      Num: 189      **Total: 12.457,75**

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: DEITON LUCHETI      Modelo: EXTRA GEAR

Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.

Quantidade: 25      Val. Ref.: 498,31      **Valor Unit.: 498,31**      Total Item: 12.457,75



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025**  
Processo Administrativo Nº 26/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 16/04/2025 08:20:11

TOTAL DO PROCESSO: **462.385,00**

**TOTAL DA PROPOSTA 462.385,00**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 724 **Total: 28.080,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Incol Modelo: 15W40CI-4

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 352,50 **Valor Unit.: 351,00** Total Item: 28.080,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 720 **Total: 19.680,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Incol Modelo: ATF tipo A

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 329,97 **Valor Unit.: 328,00** Total Item: 19.680,00

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 220 **Total: 28.420,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Incol Modelo: DIN51524

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 407,72 **Valor Unit.: 406,00** Total Item: 28.420,00

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 660 **Total: 20.650,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Incol Modelo: 90 GL4

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 414,27 **Valor Unit.: 413,00** Total Item: 20.650,00

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 365 **Total: 21.600,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Incol Modelo: 140 GL-5

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 433,50 **Valor Unit.: 432,00** Total Item: 21.600,00

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 548 **Total: 10.820,00**



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: Incol      Modelo: Graxa  
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg

Quantidade: 20      Val. Ref.: 542,43      **Valor Unit.: 541,00**      Total Item: 10.820,00

**LOTE 7**      Quant.: 1      Num: 802      **Total: 15.090,00**

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: Incol      Modelo: Graxa  
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg

Quantidade: 3      Val. Ref.: 5.031,66      **Valor Unit.: 5.030,00**      Total Item: 15.090,00

**LOTE 8**      Quant.: 1      Num: 847      **Total: 8.050,00**

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: Incol      Modelo: 20W50 SM  
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT

Quantidade: 350      Val. Ref.: 24,64      **Valor Unit.: 23,00**      Total Item: 8.050,00

**LOTE 9**      Quant.: 1      Num: 682      **Total: 38.720,00**

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: Incol      Modelo: SAE 10W  
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS

Quantidade: 80      Val. Ref.: 485,00      **Valor Unit.: 484,00**      Total Item: 38.720,00

**LOTE 10**      Quant.: 1      Num: 655      **Total: 20.200,00**

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: Incol      Modelo: SAE 50  
Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS

Quantidade: 50      Val. Ref.: 405,65      **Valor Unit.: 404,00**      Total Item: 20.200,00

**LOTE 11**      Quant.: 1      Num: 659      **Total: 19.480,00**

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: Incol      Modelo: SAE 30  
Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS

Quantidade: 40      Val. Ref.: 488,01      **Valor Unit.: 487,00**      Total Item: 19.480,00

**LOTE 12**      Quant.: 1      Num: 505      **Total: 28.250,00**

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: Incol      Modelo: 80W90 GL5



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 566,39 Valor Unit.: 565,00 Total Item: 28.250,00

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 794 **Total: 28.080,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Incol Modelo: SAE 10w30

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 469,07 Valor Unit.: 468,00 Total Item: 28.080,00

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 095 **Total: 8.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Incol Modelo: ARLA 32

Descrição: Agente Redutor Líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor Líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 100 Val. Ref.: 81,80 Valor Unit.: 80,00 Total Item: 8.000,00

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 446 **Total: 30.600,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Incol Modelo: 5w30

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 52,41 Valor Unit.: 51,00 Total Item: 30.600,00

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 796 **Total: 14.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Incol Modelo: 15w40

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação de gases) --- 1LT

Quantidade: 400 Val. Ref.: 35,55 Valor Unit.: 35,00 Total Item: 14.000,00

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 809 **Total: 25.300,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Incol Modelo: SAE 20w30

Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 507,19 Valor Unit.: 506,00 Total Item: 25.300,00

**LOTE 19** Quant.: 1 Num: 445 **Total: 26.650,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Incol Modelo: 15w40 CH4



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um continuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 534,71 Valor Unit.: 533,00 Total Item: 26.650,00

**LOTE 20** Quant.: 1 Num: 412 **Total: 11.400,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Incol Modelo: SAE 5W40

Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 39,92 Valor Unit.: 38,00 Total Item: 11.400,00

**LOTE 21** Quant.: 1 Num: 500 **Total: 22.650,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Incol Modelo: SAE 10W-30

Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Partícula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 454,75 Valor Unit.: 453,00 Total Item: 22.650,00

**LOTE 22** Quant.: 1 Num: 637 **Total: 4.500,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Incol Modelo: Óleo 2t

Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml

Quantidade: 100 Val. Ref.: 45,95 Valor Unit.: 45,00 Total Item: 4.500,00

**LOTE 24** Quant.: 1 Num: 584 **Total: 19.740,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Incol Modelo: DIN51524

Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2,tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS

Quantidade: 70 Val. Ref.: 283,70 Valor Unit.: 282,00 Total Item: 19.740,00

**LOTE 29** Quant.: 1 Num: 604 **Total: 12.425,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Incol Modelo: SAE 85W140 GL5

Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.

Quantidade: 25 Val. Ref.: 498,31 Valor Unit.: 497,00 Total Item: 12.425,00



---

**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025**  
Processo Administrativo Nº 26/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 16/04/2025 08:20:11

TOTAL DO PROCESSO: **447.220,00**

**TOTAL DA PROPOSTA** **447.220,00**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 931 **Total: 25.600,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: TAURUS 15W40

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 352,50 **Valor Unit.: 320,00** Total Item: 25.600,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 036 **Total: 18.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: MATIC DX

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 329,97 **Valor Unit.: 300,00** Total Item: 18.000,00

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 915 **Total: 24.500,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: HS AW 68

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 407,72 **Valor Unit.: 350,00** Total Item: 24.500,00

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 173 **Total: 20.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: TRANS SAE 90

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 414,27 **Valor Unit.: 400,00** Total Item: 20.000,00


**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 756 **Total: 20.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: TRANS SAE 140

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 433,50 **Valor Unit.: 400,00** Total Item: 20.000,00

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 941 **Total: 10.000,00**

 1 de 5



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: CHASSIS 2
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 542,43	Valor Unit.: 500,00	Total Item: 10.000,00
<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 274	<b>Total: 13.500,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: LITHIUM
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.031,66	Valor Unit.: 4.500,00	Total Item: 13.500,00
<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 505	<b>Total: 7.000,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: MAGNUM 20W50
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT			
Quantidade: 350	Val. Ref.: 24,64	Valor Unit.: 20,00	Total Item: 7.000,00
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 644	<b>Total: 33.600,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: FLUID 10W
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 485,00	Valor Unit.: 420,00	Total Item: 33.600,00
<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 246	<b>Total: 20.000,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: FLUID 50W
Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 405,65	Valor Unit.: 400,00	Total Item: 20.000,00
<b>LOTE 11</b>	Quant.: 1	Num: 892	<b>Total: 18.000,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: FLUID 30W
Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 488,01	Valor Unit.: 450,00	Total Item: 18.000,00
<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 794	<b>Total: 22.500,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: TRANS SAE 80W90



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM<sup>2</sup>/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM<sup>2</sup>/S16,8, Densidade @15°C KG/M<sup>3</sup> 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 566,39 Valor Unit.: 450,00 Total Item: 22.500,00

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 998 **Total: 27.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: FLUID 10W30

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 469,07 Valor Unit.: 450,00 Total Item: 27.000,00

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 023 **Total: 7.500,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: ARLA BRASIL Modelo: ARLA 32

Descrição: Agente Redutor Líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor Líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 100 Val. Ref.: 81,80 Valor Unit.: 75,00 Total Item: 7.500,00

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 974 **Total: 27.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: EXPRESS 5W30

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 52,41 Valor Unit.: 45,00 Total Item: 27.000,00

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 866 **Total: 12.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: TEC PLUS 15W40

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação de gases) --- 1LT

Quantidade: 400 Val. Ref.: 35,55 Valor Unit.: 30,00 Total Item: 12.000,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 510 **Total: 2.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: RADNAQ Modelo: DOT4

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 200 Val. Ref.: 12,60 Valor Unit.: 10,00 Total Item: 2.000,00

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 032 **Total: 22.500,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: FLUID 20W30

Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 50	Val. Ref.: 507,19	Valor Unit.: 450,00	Total Item: 22.500,00
<b>LOTE 19</b>	Quant.: 1	Num: 242	<b>Total: 22.500,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: 15W40 CH4
Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 534,71	Valor Unit.: 450,00	Total Item: 22.500,00
<b>LOTE 20</b>	Quant.: 1	Num: 098	<b>Total: 10.500,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: SYNTHILA 5W40
Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 39,92	Valor Unit.: 35,00	Total Item: 10.500,00
<b>LOTE 21</b>	Quant.: 1	Num: 709	<b>Total: 22.500,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: 10W30
Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Partícula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 454,75	Valor Unit.: 450,00	Total Item: 22.500,00
<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 836	<b>Total: 4.500,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PANTHER	Modelo: 2T
Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 45,95	Valor Unit.: 45,00	Total Item: 4.500,00
<b>LOTE 23</b>	Quant.: 1	Num: 631	<b>Total: 27.000,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: SYNTHILA 5W30
Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 490,22	Valor Unit.: 450,00	Total Item: 27.000,00
<b>LOTE 24</b>	Quant.: 1	Num: 453	<b>Total: 17.500,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: VG 68
Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2,tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 283,70	Valor Unit.: 250,00	Total Item: 17.500,00
<b>LOTE 27</b>	Quant.: 1	Num: 213	<b>Total: 320,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: RADNAQ	Modelo: LUB 40
Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 12,41	Valor Unit.: 8,00	Total Item: 320,00





MUNICÍPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025**  
Processo Administrativo Nº 26/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 16/04/2025 08:20:11

TOTAL DO PROCESSO: **511.972,63**

**TOTAL DA PROPOSTA** **511.972,63**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 226 **Total: 28.200,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Progrid Modelo: Progrid

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 352,50 **Valor Unit.: 352,50** Total Item: 28.200,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 562 **Total: 19.798,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Progrid Modelo: Progrid

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 329,97 **Valor Unit.: 329,97** Total Item: 19.798,20

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 763 **Total: 28.540,40**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Lubrax Modelo: Lubrax

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 407,72 **Valor Unit.: 407,72** Total Item: 28.540,40

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 122 **Total: 20.713,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Lubrax Modelo: Lubrax

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 414,27 **Valor Unit.: 414,27** Total Item: 20.713,50

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 537 **Total: 21.675,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Vr Lub Modelo: Vr Lub

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 433,50 **Valor Unit.: 433,50** Total Item: 21.675,00

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 206 **Total: 10.848,60**



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Evora	Modelo: Evora
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 542,43	Valor Unit.: 542,43	Total Item: 10.848,60
<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 978	<b>Total: 15.094,98</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Evora	Modelo: Evora
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.031,66	Valor Unit.: 5.031,66	Total Item: 15.094,98
<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 381	<b>Total: 8.624,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Progrid	Modelo: Progrid
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT			
Quantidade: 350	Val. Ref.: 24,64	Valor Unit.: 24,64	Total Item: 8.624,00
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 845	<b>Total: 38.800,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Evora	Modelo: Evora
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 485,00	Valor Unit.: 485,00	Total Item: 38.800,00
<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 230	<b>Total: 20.282,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Falub	Modelo: Falub
Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 405,65	Valor Unit.: 405,65	Total Item: 20.282,50
<b>LOTE 11</b>	Quant.: 1	Num: 051	<b>Total: 19.520,40</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Falub	Modelo: Falub
Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 488,01	Valor Unit.: 488,01	Total Item: 19.520,40
<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 993	<b>Total: 28.319,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Falub	Modelo: Falub



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 50	Val. Ref.: 507,19	Valor Unit.: 507,19	Total Item: 25.359,50
<b>LOTE 19</b>	Quant.: 1	Num: 830	<b>Total: 26.735,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Falub	Modelo: Falub
Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo o desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 534,71	Valor Unit.: 534,71	Total Item: 26.735,50
<b>LOTE 20</b>	Quant.: 1	Num: 897	<b>Total: 11.976,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Progrid	Modelo: Progrid
Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 39,92	Valor Unit.: 39,92	Total Item: 11.976,00
<b>LOTE 21</b>	Quant.: 1	Num: 774	<b>Total: 22.737,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Falub	Modelo: Falub
Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Partícula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 454,75	Valor Unit.: 454,75	Total Item: 22.737,50
<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 471	<b>Total: 4.595,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Castrol	Modelo: Castrol
Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 45,95	Valor Unit.: 45,95	Total Item: 4.595,00
<b>LOTE 23</b>	Quant.: 1	Num: 539	<b>Total: 29.413,20</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Lubrax	Modelo: Lubrax
Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 490,22	Valor Unit.: 490,22	Total Item: 29.413,20
<b>LOTE 24</b>	Quant.: 1	Num: 989	<b>Total: 19.859,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Lubrax	Modelo: Lubrax
Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2,tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 283,70	Valor Unit.: 283,70	Total Item: 19.859,00
<b>LOTE 25</b>	Quant.: 1	Num: 648	<b>Total: 6.053,60</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: QUIMITOL	Modelo: QUIMITOL
Descrição: Detergente ácido automotivo Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e rodas, maquinas agrícolas. Diluição: 1litro para 20litros de água. Embalagem --- 20 LTS			



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 80	Val. Ref.: 75,67	Valor Unit.: 75,67	Total Item: 6.053,60
<b>LOTE 26</b>	Quant.: 1	Num: 410	<b>Total: 6.794,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: QUIMITOL	Modelo: QUIMITOL
Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 135,88	Valor Unit.: 135,88	Total Item: 6.794,00
<b>LOTE 27</b>	Quant.: 1	Num: 301	<b>Total: 496,40</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Etaniz	Modelo: Etaniz
Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 12,41	Valor Unit.: 12,41	Total Item: 496,40
<b>LOTE 28</b>	Quant.: 1	Num: 121	<b>Total: 567,90</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Etaniz	Modelo: Etaniz
Descrição: Limpa contatos aerossol, recupera contatos Limpa contatos aerossol, recupera contatos elétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 18,93	Valor Unit.: 18,93	Total Item: 567,90
<b>LOTE 29</b>	Quant.: 1	Num: 914	<b>Total: 12.457,75</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Progrid	Modelo: Progrid
Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.			
Quantidade: 25	Val. Ref.: 498,31	Valor Unit.: 498,31	Total Item: 12.457,75



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025**  
Processo Administrativo Nº 26/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 16/04/2025 08:20:11

TOTAL DO PROCESSO: **149.550,00**

**TOTAL DA PROPOSTA** **149.550,00**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 354 **Total: 28.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: 15W40 CI4

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 352,50 **Valor Unit.: 350,00** Total Item: 28.000,00

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 218 **Total: 28.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: 68

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 407,72 **Valor Unit.: 400,00** Total Item: 28.000,00

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 917 **Total: 20.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PROGRID Modelo: 90

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 414,27 **Valor Unit.: 400,00** Total Item: 20.000,00

**LOTE 19** Quant.: 1 Num: 028 **Total: 25.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: 15W40 CH

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 534,71 **Valor Unit.: 500,00** Total Item: 25.000,00

**LOTE 20** Quant.: 1 Num: 507 **Total: 11.700,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PROGRID Modelo: 5W40

Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 39,92 **Valor Unit.: 39,00** Total Item: 11.700,00

**LOTE 22** Quant.: 1 Num: 877 **Total: 4.500,00**



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: VRLUB	Modelo: 2 TEMPOS
Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 45,95	<b>Valor Unit.: 45,00</b>	Total Item: 4.500,00
<b>LOTE 24</b>	Quant.: 1	Num: 685	<b>Total: 19.600,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: 68
Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2,tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 283,70	<b>Valor Unit.: 280,00</b>	Total Item: 19.600,00
<b>LOTE 25</b>	Quant.: 1	Num: 561	<b>Total: 6.000,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MISTER BRILHO	Modelo: DETERGENTE ACIDO
Descrição: Detergente ácido automotivo Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e rodas, maquinas agrícolas. Diluição: 1litro para 20litros de água. Embalagem --- 20 LTS			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 75,67	<b>Valor Unit.: 75,00</b>	Total Item: 6.000,00
<b>LOTE 26</b>	Quant.: 1	Num: 044	<b>Total: 6.750,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MISTER BRILHO	Modelo: DETERGENTE ALCALINO
Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 135,88	<b>Valor Unit.: 135,00</b>	Total Item: 6.750,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025**  
Processo Administrativo Nº 26/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 16/04/2025 08:20:11

TOTAL DO PROCESSO: 279.490,00

**TOTAL DA PROPOSTA**

279.490,00

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 835 **Total: 25.520,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FLEXLUB Modelo: SAE 15W40 CI-4/SL FLEXLUB

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 352,50 **Valor Unit.: 319,00** Total Item: 25.520,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 142 **Total: 19.140,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: IPA (IND. PETROQUIMICA APOLLO) Modelo: ATF TIPO A IPA

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 329,97 **Valor Unit.: 319,00** Total Item: 19.140,00

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 940 **Total: 16.450,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FLEXLUB Modelo: ISO VG 68 AW FLEXLUB

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 407,72 **Valor Unit.: 235,00** Total Item: 16.450,00

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 607 **Total: 18.450,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FLYLUB Modelo: SAE 90 GL FLYLUB

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 414,27 **Valor Unit.: 369,00** Total Item: 18.450,00

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 324 **Total: 18.450,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FLYLUB Modelo: SAE 140 GL-5 FLYLUB

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 433,50 **Valor Unit.: 369,00** Total Item: 18.450,00



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 139	<b>Total: 6.965,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FLYLUB	Modelo: SAE 20W50 SL FLYLUB
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requirem a classificação APISL --- 1LT			
Quantidade: 350	Val. Ref.: 24,64	<b>Valor Unit.: 19,90</b>	Total Item: 6.965,00
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 318	<b>Total: 25.520,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FLEXLUB	Modelo: SAE 10W FLEXLUB
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 485,00	<b>Valor Unit.: 319,00</b>	Total Item: 25.520,00
<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 387	<b>Total: 18.450,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FLEXLUB	Modelo: SAE 80W90 GL-5 FLEXLUB
Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 566,39	<b>Valor Unit.: 369,00</b>	Total Item: 18.450,00
<b>LOTE 13</b>	Quant.: 1	Num: 537	<b>Total: 19.740,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FLEXLUB	Modelo: SAE 10W30 GL-4 FLEXLUB
Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 469,07	<b>Valor Unit.: 329,00</b>	Total Item: 19.740,00
<b>LOTE 14</b>	Quant.: 1	Num: 156	<b>Total: 8.180,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: ECO CEDRO	Modelo: ARLA 32 ECO CEDRO
Descrição: Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 81,80	<b>Valor Unit.: 81,80</b>	Total Item: 8.180,00
<b>LOTE 15</b>	Quant.: 1	Num: 464	<b>Total: 19.140,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: TEXSA	Modelo: SAE 5W30 SN/C2/C3 TEXSA SUV
Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT			
Quantidade: 600	Val. Ref.: 52,41	<b>Valor Unit.: 31,90</b>	Total Item: 19.140,00
<b>LOTE 18</b>	Quant.: 1	Num: 474	<b>Total: 18.450,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FLEXLUB	Modelo: SAE 20W30 GL-4 FLEXLUB



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 507,19 Valor Unit.: 369,00 Total Item: 18.450,00

**LOTE 19** Quant.: 1 Num: 922 **Total: 20.950,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LUBRAX Modelo: SAE 15W40 CI-4/SL LUBRAX TOP TURBO

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um continuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 534,71 Valor Unit.: 419,00 Total Item: 20.950,00

**LOTE 20** Quant.: 1 Num: 163 **Total: 10.470,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: TEXSA Modelo: SAE 5W40 SN TEXSA

Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 39,92 Valor Unit.: 34,90 Total Item: 10.470,00

**LOTE 22** Quant.: 1 Num: 555 **Total: 2.990,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: CASTROL Modelo: OLEO 2T CASTROL

Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml

Quantidade: 100 Val. Ref.: 45,95 Valor Unit.: 29,90 Total Item: 2.990,00

**LOTE 24** Quant.: 1 Num: 558 **Total: 16.450,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FLEXLUB Modelo: ISO VG 68 AW FLEXLUB

Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2,tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS

Quantidade: 70 Val. Ref.: 283,70 Valor Unit.: 235,00 Total Item: 16.450,00

**LOTE 26** Quant.: 1 Num: 748 **Total: 4.950,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: ECO CEDRO Modelo: DETERGENTE ECO CEDRO

Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 135,88 Valor Unit.: 99,00 Total Item: 4.950,00

**LOTE 29** Quant.: 1 Num: 694 **Total: 9.225,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FLYLUB Modelo: SAE 85W140 GL-5 FLYLUB

Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.

Quantidade: 25 Val. Ref.: 498,31 Valor Unit.: 369,00 Total Item: 9.225,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

---



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025  
Processo Administrativo Nº 26/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 16/04/2025 08:20:11

TOTAL DO PROCESSO: 348.923,00

**TOTAL DA PROPOSTA 348.923,00**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 637 **Total: 26.800,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: TEXSA Modelo:

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 352,50 **Valor Unit.: 335,00** Total Item: 26.800,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 434 **Total: 16.140,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: lub milhas Modelo:

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 329,97 **Valor Unit.: 269,00** Total Item: 16.140,00

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 014 **Total: 20.930,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: TEXSA hidraulico hlp Modelo:

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 407,72 **Valor Unit.: 299,00** Total Item: 20.930,00

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 741 **Total: 16.450,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: TEXSA Modelo:

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 414,27 **Valor Unit.: 329,00** Total Item: 16.450,00

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 594 **Total: 19.850,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: TEXSA Modelo:

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidéz °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 433,50 **Valor Unit.: 397,00** Total Item: 19.850,00

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 087 **Total: 7.800,00**



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: hiper graxx	Modelo:
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 542,43	<b>Valor Unit.: 390,00</b>	Total Item: 7.800,00
<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 244	<b>Total: 13.800,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: TEXSA	Modelo:
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.031,66	<b>Valor Unit.: 4.600,00</b>	Total Item: 13.800,00
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 430	<b>Total: 1.272,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: royal maxime	Modelo:
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 485,00	<b>Valor Unit.: 15,90</b>	Total Item: 1.272,00
<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 389	<b>Total: 19.500,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: mult lub	Modelo:
Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 405,65	<b>Valor Unit.: 390,00</b>	Total Item: 19.500,00
<b>LOTE 11</b>	Quant.: 1	Num: 314	<b>Total: 18.360,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: TEXSA	Modelo:
Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 488,01	<b>Valor Unit.: 459,00</b>	Total Item: 18.360,00
<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 706	<b>Total: 18.450,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: TEXSA	Modelo:
Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 566,39	<b>Valor Unit.: 369,00</b>	Total Item: 18.450,00
<b>LOTE 13</b>	Quant.: 1	Num: 771	<b>Total: 19.740,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: TEXSA	Modelo:
Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 469,07	<b>Valor Unit.: 329,00</b>	Total Item: 19.740,00
<b>LOTE 14</b>	Quant.: 1	Num: 724	<b>Total: 8.100,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: eco plus	Modelo:
Descrição: Agente Redutor Líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor Líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 81,80	<b>Valor Unit.: 81,00</b>	Total Item: 8.100,00
<b>LOTE 15</b>	Quant.: 1	Num: 003	<b>Total: 25.740,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: havoline	Modelo:
Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT			
Quantidade: 600	Val. Ref.: 52,41	<b>Valor Unit.: 42,90</b>	Total Item: 25.740,00
<b>LOTE 16</b>	Quant.: 1	Num: 641	<b>Total: 9.560,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: texaco	Modelo:
Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação de gases) --- 1LT			
Quantidade: 400	Val. Ref.: 35,55	<b>Valor Unit.: 23,90</b>	Total Item: 9.560,00
<b>LOTE 17</b>	Quant.: 1	Num: 872	<b>Total: 2.180,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: lub milhas	Modelo:
Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 12,60	<b>Valor Unit.: 10,90</b>	Total Item: 2.180,00
<b>LOTE 18</b>	Quant.: 1	Num: 665	<b>Total: 19.950,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: TEXSA	Modelo:
Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 507,19	<b>Valor Unit.: 399,00</b>	Total Item: 19.950,00
<b>LOTE 19</b>	Quant.: 1	Num: 625	<b>Total: 16.450,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: texsa	Modelo:
Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS			



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 50	Val. Ref.: 534,71	Valor Unit.: 329,00	Total Item: 16.450,00
<b>LOTE 20</b>	Quant.: 1	Num: 956	<b>Total: 9.300,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: texsa ultra syntese	Modelo:
Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 39,92	Valor Unit.: 31,00	Total Item: 9.300,00
<b>LOTE 21</b>	Quant.: 1	Num: 414	<b>Total: 19.450,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: TEXSA	Modelo:
Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Partícula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 454,75	Valor Unit.: 389,00	Total Item: 19.450,00
<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 091	<b>Total: 2.500,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: castrol	Modelo:
Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 45,95	Valor Unit.: 25,00	Total Item: 2.500,00
<b>LOTE 24</b>	Quant.: 1	Num: 412	<b>Total: 14.000,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: via	Modelo:
Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2,tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 283,70	Valor Unit.: 200,00	Total Item: 14.000,00
<b>LOTE 25</b>	Quant.: 1	Num: 052	<b>Total: 5.520,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PROPRIA	Modelo:
Descrição: Detergente ácido automotivo Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e rodas, maquinas agrícolas. Diluição: 1litro para 20litros de água. Embalagem --- 20 LTS			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 75,67	Valor Unit.: 69,00	Total Item: 5.520,00
<b>LOTE 26</b>	Quant.: 1	Num: 614	<b>Total: 6.000,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PROPRIA	Modelo:
Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 135,88	Valor Unit.: 120,00	Total Item: 6.000,00
<b>LOTE 27</b>	Quant.: 1	Num: 033	<b>Total: 356,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: CHEMI COLOR	Modelo:
Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 12,41	Valor Unit.: 8,90	Total Item: 356,00
<b>LOTE 29</b>	Quant.: 1	Num: 393	<b>Total: 10.725,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: TEXSA	Modelo:



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.

Quantidade: 25	Val. Ref.: 498,31	<b>Valor Unit.: 429,00</b>	Total Item: 10.725,00
----------------	-------------------	----------------------------	-----------------------



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025**  
Processo Administrativo Nº 26/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 16/04/2025 08:20:11

TOTAL DO PROCESSO: **304.996,55**

**TOTAL DA PROPOSTA** **304.996,55**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 382 **Total: 28.200,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: X1 MAXX VULCAN Modelo: X1 MAXX VULCAN

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 352,50 **Valor Unit.: 352,50** Total Item: 28.200,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 946 **Total: 19.798,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: X1 MAXX MAK ATF Modelo: X1 MAXX MAK ATF

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 329,97 **Valor Unit.: 329,97** Total Item: 19.798,20

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 922 **Total: 28.540,40**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: X1 MAXX VECTOR Modelo: X1 MAXX VECTOR

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 407,72 **Valor Unit.: 407,72** Total Item: 28.540,40

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 069 **Total: 20.713,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: X1 MAXX EURAX Modelo: X1 MAXX EURAX

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 414,27 **Valor Unit.: 414,27** Total Item: 20.713,50

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 429 **Total: 21.675,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: X1 MAXX EURAX Modelo: X1 MAXX EURAX

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 433,50 **Valor Unit.: 433,50** Total Item: 21.675,00

**LOTE 9** Quant.: 1 Num: 774 **Total: 38.800,00**



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: X1 MAXX TRACTOR 10W / 10W30      Modelo: X1 MAXX TRACTOR 10W / 10W30

Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS

Quantidade: 80      Val. Ref.: 485,00      **Valor Unit.: 485,00**      Total Item: 38.800,00

**LOTE 13**      Quant.: 1      Num: 164      **Total: 28.144,20**

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: X1 MAXX TRACTOR 10W30      Modelo: X1 MAXX TRACTOR 10W30

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 60      Val. Ref.: 469,07      **Valor Unit.: 469,07**      Total Item: 28.144,20

**LOTE 18**      Quant.: 1      Num: 341      **Total: 25.359,50**

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: X1 MAXX TRACTOR 20W30      Modelo: X1 MAXX TRACTOR 20W30

Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS

Quantidade: 50      Val. Ref.: 507,19      **Valor Unit.: 507,19**      Total Item: 25.359,50

**LOTE 19**      Quant.: 1      Num: 956      **Total: 26.735,50**

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: X1 MAXX VULCAN      Modelo: X1 MAXX VULCAN

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50      Val. Ref.: 534,71      **Valor Unit.: 534,71**      Total Item: 26.735,50

**LOTE 20**      Quant.: 1      Num: 304      **Total: 11.976,00**

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: X1 MAXX SINTEX      Modelo: X1 MAXX SINTEX

Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.

Quantidade: 300      Val. Ref.: 39,92      **Valor Unit.: 39,92**      Total Item: 11.976,00

**LOTE 21**      Quant.: 1      Num: 474      **Total: 22.737,50**

Item: 1      Unidade: unidade      Marca: X1 MAXX TRACTOR      Modelo: X1 MAXX TRACTOR



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Partícula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 454,75 Valor Unit.: 454,75 Total Item: 22.737,50

**LOTE 24** Quant.: 1 Num: 124 **Total: 19.859,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: X1 MAXX VECTOR Modelo: X1 MAXX VECTOR

Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2, tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS

Quantidade: 70 Val. Ref.: 283,70 Valor Unit.: 283,70 Total Item: 19.859,00

**LOTE 29** Quant.: 1 Num: 228 **Total: 12.457,75**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: X1 MAXX EURAX Modelo: X1 MAXX EURAX

Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.

Quantidade: 25 Val. Ref.: 498,31 Valor Unit.: 498,31 Total Item: 12.457,75



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025**  
Processo Administrativo Nº 26/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 16/04/2025 08:20:11

TOTAL DO PROCESSO: **499.125,03**

**TOTAL DA PROPOSTA** **499.125,03**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 410 **Total: 28.200,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB TAURUS 15W40 Modelo: FALUB TAURUS 15W40

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 352,50 **Valor Unit.: 352,50** Total Item: 28.200,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 445 **Total: 19.798,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB MATIC DX ATF Modelo: FALUB MATIC DX ATF

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 329,97 **Valor Unit.: 329,97** Total Item: 19.798,20

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 119 **Total: 28.540,40**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB 68 Modelo: FALUB 68

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 407,72 **Valor Unit.: 407,72** Total Item: 28.540,40

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 682 **Total: 20.713,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB TRANS LIGHT 90 Modelo: FALUB TRANS LIGHT 90

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 414,27 **Valor Unit.: 414,27** Total Item: 20.713,50

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 599 **Total: 21.675,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB TRANS GL5 140 Modelo: FALUB TRANS GL5 140

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 433,50 **Valor Unit.: 433,50** Total Item: 21.675,00

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 321 **Total: 10.848,60**



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: incol mp2 lithium	Modelo: incol mp2 lithium
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 542,43	Valor Unit.: 542,43	Total Item: 10.848,60
<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 923	<b>Total: 15.094,98</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: incol mp2 lithium	Modelo: incol mp2 lithium
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.031,66	Valor Unit.: 5.031,66	Total Item: 15.094,98
<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 618	<b>Total: 8.624,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: falub magnum 20w50	Modelo: falub magnum 20w50
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT			
Quantidade: 350	Val. Ref.: 24,64	Valor Unit.: 24,64	Total Item: 8.624,00
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 418	<b>Total: 38.800,00</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: falub fluid 10w	Modelo: falub fluid 10w
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 485,00	Valor Unit.: 485,00	Total Item: 38.800,00
<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 972	<b>Total: 20.282,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: mult lub force 50	Modelo: mult lub force 50
Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 405,65	Valor Unit.: 405,65	Total Item: 20.282,50
<b>LOTE 11</b>	Quant.: 1	Num: 169	<b>Total: 19.520,40</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: mult lub force 30	Modelo: mult lub force 30
Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 488,01	Valor Unit.: 488,01	Total Item: 19.520,40
<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 775	<b>Total: 28.319,50</b>
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB TRANS 80W90	Modelo: FALUB TRANS 80W90



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 566,39 Valor Unit.: 566,39 Total Item: 28.319,50

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 113 **Total: 28.144,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB FLUID 10W30 Modelo: FALUB FLUID 10W30

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 469,07 Valor Unit.: 469,07 Total Item: 28.144,20

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 972 **Total: 8.180,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: ARLA 32 Modelo: ARLA 32

Descrição: Agente Redutor Líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 100 Val. Ref.: 81,80 Valor Unit.: 81,80 Total Item: 8.180,00

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 569 **Total: 31.446,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: IPIRANGA BRUTUS 5W30 Modelo: IPIRANGA BRUTUS 5W30

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 52,41 Valor Unit.: 52,41 Total Item: 31.446,00

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 852 **Total: 14.220,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: IPIRANGA F1 MASTER 15W40 Modelo: IPIRANGA F1 MASTER 15W40

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação de gases) --- 1LT

Quantidade: 400 Val. Ref.: 35,55 Valor Unit.: 35,55 Total Item: 14.220,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 372 **Total: 2.520,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: RADNAQ DOT4 Modelo: RADNAQ DOT4

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 200 Val. Ref.: 12,60 Valor Unit.: 12,60 Total Item: 2.520,00

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 947 **Total: 25.359,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB FLUID 20W30 Modelo: FALUB FLUID 20W30

Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 50 Val. Ref.: 507,19 Valor Unit.: 507,19 Total Item: 25.359,50

**LOTE 19** Quant.: 1 Num: 295 **Total: 26.735,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB TAURUS 15W40 Modelo: FALUB TAURUS 15W40

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 534,71 Valor Unit.: 534,71 Total Item: 26.735,50

**LOTE 20** Quant.: 1 Num: 704 **Total: 11.976,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB SYNTHILA 5W40 Modelo: FALUB SYNTHILA 5W40

Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 39,92 Valor Unit.: 39,92 Total Item: 11.976,00

**LOTE 21** Quant.: 1 Num: 593 **Total: 22.737,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB FLUID 10W30 Modelo: FALUB FLUID 10W30

Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Partícula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 454,75 Valor Unit.: 454,75 Total Item: 22.737,50

**LOTE 22** Quant.: 1 Num: 126 **Total: 4.595,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: IPIRANGA 2T STL Modelo: IPIRANGA 2T STL

Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml

Quantidade: 100 Val. Ref.: 45,95 Valor Unit.: 45,95 Total Item: 4.595,00

**LOTE 23** Quant.: 1 Num: 351 **Total: 29.413,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB SYNTHILA 5W30 Modelo: FALUB SYNTHILA 5W30

Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnveflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT

Quantidade: 60 Val. Ref.: 490,22 Valor Unit.: 490,22 Total Item: 29.413,20

**LOTE 24** Quant.: 1 Num: 317 **Total: 19.859,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB 68 Modelo: FALUB 68

Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2,tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS

Quantidade: 70 Val. Ref.: 283,70 Valor Unit.: 283,70 Total Item: 19.859,00

**LOTE 27** Quant.: 1 Num: 988 **Total: 496,40**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: RADNAQ LUB 40 DESENGRIPANTE Modelo: RADNAQ LUB 40 DESENGRIPANTE

Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 40 Val. Ref.: 12,41 Valor Unit.: 12,41 Total Item: 496,40

**LOTE 28** Quant.: 1 Num: 866 **Total: 567,90**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: RADNAQ LIMPA Modelo: RADNAQ LIMPA CONTATO  
CONTATO

Descrição: Limpa contatos aerossol, recupera contatos Limpa contatos aerossol, recupera contatos elétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML

Quantidade: 30 Val. Ref.: 18,93 Valor Unit.: 18,93 Total Item: 567,90

**LOTE 29** Quant.: 1 Num: 478 **Total: 12.457,75**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB TRANS GL5 Modelo: FALUB TRANS GL5 85W140  
85W140

Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.

Quantidade: 25 Val. Ref.: 498,31 Valor Unit.: 498,31 Total Item: 12.457,75